

TEKNİK BİLGİLER

TOPLAM DÖNGÜ SÜRESİ	Standard Döngü 47 dakika Flex Döngü 42 dakika Express Döngü (opsiyonel) 24 dakika DUO Döngü (opsiyonel) 60 dakika
DÖNGÜ SICAKLIĞI	55°C'den az
EBATLAR & AĞIRLIK	Yükseklik 1791 mm Genişlik 775 mm Derinlik 1020 mm Ağırlık 425 kg tek kapı / 457 kg çift kapı
STERİLİZASYON ODASI	Konfigurasyon Dikdörtgen Hazne Hacmi 152 L* Ebatlar 410 mm x 510 mm x 735 mm Çift Sıralı Raf 425 mm x 700 mm
KURULUM & ELEKTRİKLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER	Bağlantılar 380 - 415V 50/60 Hz Güç. Sterilizatör, ayrı bir nötr ve topraklama iletkenine sahip, özel bir 30 AMP, 3 fazlı, (200-240VAC, 380-415V) +/-%10, 50/60 Hz+/- devreye takılan, beş telli topraklı çıkış gerektirir.
SERVİS GEREKLİLİKLERİ	Servisin müdahalesi için sistemin önünde, arkasında, üstünde ve yanlarında en az 100 cm'lik boşluklar bırakılmalıdır
İŞLETİM ORTAMI	Sıcaklık 18°C'den 35°C'ye kadar Nemlilik 30°C'ye kadar %10 ila %85 arasındadır; 30°C'de %85 iken, 40°C'de doğrusal olarak %70'e düşer (yoğuşmasız)
BAĞIMSIZ MONİTORİZASYON SİSTEMİ (IMS)	Bütün proseslerin uzaktan, bağımsız olarak izlenebilmesini sağlar, opsiyonel olarak mevcuttur
BARKOD OKUYUCU	Opsiyonel olarak mevcuttur

* Kurumunuzun sterilizasyon yüküne göre ihtiyaç duyduğunuz maksimum hazne kapasitesini belirlemek için lütfen ASP temsilciniz ile iletişime geçin

SİSTEM SİPARİŞ BİLGİLERİ

KOD	ÜRÜN TANIMI
10104	STERRAD® 100NX® Sterilizasyon Sistemi, tek kapılı ünite
10104-002	STERRAD® 100NX® Sterilizasyon Sistemi, çift kapılı ünite
10144	STERRAD® 100NX® Kaset (2 kaset/kutu; 5 döngü/kaset; 10 döngü/kutu)
20227	Kaset İmha Kutusu (10 adet/kutu)
14324	STERRAD® CYCLESURE® 24 Biyolojik İndikatör (BI) (30/paket; 2 paket/kutu; 60/kutu)
10305	Termal Yazıcı Kağıdı (12 rulo/kutu)
11142	STERRAD® 100NX® Barkod Okuyucu Kit
10140	Bağımsız Monitorizasyon Sistemi (IMS)
10134	Express Döngü
10136	Express Döngü (yeni STERRAD® 100NX® Sistemi için)
10137	DUO Döngü (var olan STERRAD® 100NX® Sistemi için)